

**COCON SD 20 éco**

**ÉCRAN PARE-VAPEUR**

*PLUS ÉCORESPONSABLE\**

**POUR COMBLES AMÉNAGÉS,  
COMBLES PERDUS  
ET MURS OSSATURE BOIS  
AVEC REVÊTEMENT EXTÉRIEUR VENTILÉ**



**DESCRIPTION**

Conçu pour être utilisé comme un pare-vapeur avec une valeur Sd de 20 m.

- ▶ Haute résistance mécanique
- ▶ \*Membrane plus écoresponsable : 65% de matière biosourcée



**AVANTAGES**

- Durable et résistant,
- Papier kraft MG certifié FSC sur les deux faces permettant une réduction de l'usage du plastique tout en maintenant les propriétés de barrière et de résistance à un niveau optimal,
- Excellente résistance à la vapeur d'eau et à l'air.

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS	MÉTHODES D'EXAMEN
Poids total	170 g/m <sup>2</sup> (±5 %)	ISO 536
Valeur Sd	20 m	EN 1931
Absorption d'eau	W1	EN 1928:2000, Méthode A (Pression 2kPa)
Réaction au feu (suspension libre)	Euroclasse F	EN 13501-1
Résistance à la pénétration de l'air, Δp <sub>max</sub> = 100 Pa	0 m <sup>3</sup> /(h x m <sup>2</sup> x 50Pa)	EN 12114:2000
Propriétés mécaniques en traction : force maximale de traction	MD 650 N/50mm	EN12311-1, mod with EN13859-1:2010
	CD 400 N/50mm	
Propriétés mécaniques en traction: allongement	MD 3,5 %	EN12311-1, mod avec EN13859-1:2010
	CD 6,5 %	
Résistance à la déchirure (au clou)	MD 110 N	EN12310-1, mod avec EN13859-1:2010
	CD 130 N	